



85341283

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m B.7 alu, matt

- niedriger Eigenenergiebedarf
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!



Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 10 s/30 min
Kurzzeitbetrieb	200 ms
Immunitätszeit	≈ 10 s
Nennmontagehöhe	1,1 m
Reichweite frontal	≈ 12 m
Reichweite seitlich	je ≈ 8 m
Erfassungsfeld, rechteckig	≈ 12 x 16 m
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5/1000 lx , Tagbetrieb
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Aufbauhöhe	34 mm
Haupt-Designlinie	BERKER B.7
Farbe-aufgelöst	alu matt, lackiert