



85345126

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt

- niedriger Eigenenergiebedarf
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Tastensperre
- Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave
- Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf Bewegung, Szenenaufruf keine Bewegung
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion
- fernbedienbar über quicklink-Sender
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!

Technische Merkmale

| | |
|--|--------------------------|
| Funk Sendefrequenz | 868,3 MHz |
| Funkprotokoll | KNX-Funk |
| Transmitter duty cycle | 1 % |
| Empfänger-Kategorie | 2 |
| Anzahl Funk-Kanäle | 1 |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld) | max. 100 m |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude) | max. 30 m |
| Nachlaufzeit, einstellbar | ≈ 1 s/3 h |
| Nennmontagehöhe | 1,1 m |
| Erfassungswinkel, einstellbar | je Seite ≈ 45/90 ° |
| Ansprechempfindlichkeit, einstellbar | 10/100 % |
| Ansprechhelligkeit, einstellbar | ≈ 5/1000 lx , Tagbetrieb |
| Reichweite frontal | ≈ 12 m |
| Reichweite seitlich | je ≈ 8 m |
| Erfassungsfeld, rechteckig | ≈ 12 x 16 m |
| Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für | 30 s |
| Betriebstemperatur | -5/45 °C |
| Aufbauhöhe | 34 mm |
| Haupt-Designlinie | BERKER Q.1/Q.3 |
| Farbe-aufgelöst | anthrazit samt, lackiert |

