



KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU

- bis zu 10 frei konfigurierbare Seiten für Bedienelemente und Anzeigen
- selbst erstellte Bilder/Icons über Micro-SDKarte importierbar
- integrierte Symbolbibliothek mit Icons
- Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche
- Automatikfunktionen zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Rollläden, Klima- und Lüftungsanlagen
- Logikbausteine: 4 x UND, 4 x ODER mit je 4 Eingängen
- 16 Zeitschaltfunktionen und Wecker
- Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, bis zu 16 Szenen, Klimaregelung, Scharfschalten von Alarmanlagen, Datum, Uhrzeit
- Anschluss für externen Temperaturfühler und Binärkontakte
- zur Anzeige/Darstellung von Messwerten, sicherheitsrelevanten Status, Texten, Grafiken und Fotos
- hochauflösendes, touch-sensitives Farbdisplay
- interner Näherungssensor zur automatischen Aktivierung der Anzeige aus
- integrierter Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der Display-
- mit Programmier Taste
- Busanschluss über Anschlussklemme

75740101

IP20



Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Hilfsspannung	12/40 V DC
TFT-Bildschirmgröße	3,5" \square
Auflösung Grafikdisplay	320 x 240 px
Leistungsaufnahme KNX	≈ 1 mW
Betriebstemperatur	0/50 °C
Einbautiefe	25,5 mm
Abmessungen (B x H x T)	95/75/44 mm